### **FICHE PRODUIT**

## **ARMOIRES DE SÛRETÉ AVEC BACS DE RÉTENTION**



ASH90-44-198/4B Armoire haute de sûreté + 4 bacs de rétention

Conformes à la législation et aux normes en vigueur dans le code de la santé, ces armoires de sûreté permettent le stockage de produits dangereux et inflammables (il ne s'agit pas d'armoire non-feu). Grâce à leurs bacs de rétention anti-corrosion, il est possible d'y ranger en toute sécurité des liquides polluants ou toxiques tels que des solvants, des acides, de la peinture, des produits d'entretien ou autres agents chimiques.

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Bacs de rétention réglables au pas de 35 mm, pose sur taquets en acier galvanisé
- Ergots d'accrochage intégrés aux parois
- Porte double battants à recouvrement
- Aérations par perforations carrées (7x7mm) en partie haute et basse de chaque porte (surface totale d'aération par porte : 35 cm<sup>2</sup>)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes supérieure à 180°
- Pictogramme matières inflammables
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### LE BAC DE RÉTENTION:

- En acier galvanisé, épaisseur 10/10e
- Charge maxi 60 kg/bac de rétention
- Volume de rétention : 10, 20 ou 29 litres
- 2 taquets par bac de rétention




Bac de rétention pour stockage de liquides dangereux en cas de fuite



Stockage possible de produits inflammables dont le point éclair est supérieur à 55°C (l'armoire n'est pas considérée comme non feu)



Poignée serrure en alu encastrée fournie avec un jeu de 2 clés



Fermerture 2 points haut et bas



Ergots d'accrochage intégrés aux parois pour la mise en place des taquets en acier galvanisé



Aération par perforations en partie haute et basse sur les portes

### LES DIFFÉRENTS MODÈLES



Armoire haute grande profondeur



Armoire haute L.900 mm



Armoire haute L.500 mm



Armoire basse L.900 mm
















## **FICHE PRODUIT**


# LES RÉFÉRENCES **& OPTIONS**

LES ARMOIRES DE SÛRETÉ









RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Dim. intérieures L x P x H mm	Charge totale admissible	L x P x H mm
ARMOIRE BASSE DE SÛRETÉ	+ 2 BACS DE RÉTENTION			
ASB90-44-120/2B*	Armoire basse de sûreté L.900 mm	898 × 395 × 1100	180 kg	900 × 440 × I 200
ARMOIRES HAUTE DE SÛRE	TÉ + 4 BACS DE RÉTENTION			
2 ASH50-40-180/4B*	Armoire haute de sûreté L.500 mm	497 × 355 × 1700	300 kg	500 × 400 × 1800
3 ASH90-44-198/4B*	Armoire haute de sûreté L.900 mm	898 × 395 × 1880	300 kg	900 × 440 × 1980
4 ASH100-55-198/4B*	Armoire haute de sûreté grande profondeur L.1000 mm	998 × 505 × 1880	300 kg	1000 × 550 × 1980

COLORIS:

GRIS JAUNE RAL 7035 RAL 1018 \* Ces armoires ne sont pas considérées comme étant anti-feu

### OPTION: LES BACS DE RÉTENTION

(en acier galvanisé, épaisseur 10/10e)







RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGE MAX	L x P x H mm
5 AS/BR-GALAV/L50	Bac de rétention IOL + 2 taquets pour armoires ASH50	60 kg/bac	485 × 350 × 60
6 AS/BR-GALAV/L90	Bac de rétention 20L + 2 taquets pour armoires ASB90 ou ASH90	60 kg/bac	885 × 390 × 60
7 AS/BR-GALAV/L100	Bac de rétention 29L + 2 taquetspour armoires <b>ASH100</b>	60 kg/bac	985 × 500 × 60



