

Vestiaires métalliques soudés industrie propre

Nos vestiaires monobloc soudés industrie propre existent en 1, 2, 3 ou 4 colonnes et **sont conformes à la norme NF D65-760-1-2-3**. La construction en tôle d'acier 8/10e avec traitements anticorrosion assure une grande résistance et une durée d'utilisation élevée. Chaque case est équipée d'une étagère haute, 1 patère et 1 miroir de courtoisie fixés sur la porte.




En détails



Butée en caoutchouc anti-bruit



Tringle porte-cintre en galva + 2 crochets



Niveau de résistance renforcé en position fermée grâce à sa came crochetée - niveau classe A

Références

Désignation	Sur socle	Sur pieds	Dim. L x P x H mm
Vestiaire ind. propre 1 case conf. NF	61/1/NF	61/1/NF/PS	300 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 2 cases conf. NF	61/2/NF	61/2/NF/PS	600 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 3 cases conf. NF	61/3/NF	61/3/NF/PS	900 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. propre 4 cases conf. NF	61/4/NF	61/4/NF/PS	1200 x 500 x 1800/1940

Contacts: commercial@caray.fr / Tél. : 01 30 37 09 49 / Fax : 01 30 37 71 45



Vestiaires métalliques soudés industrie propre



SPÉCIFICATIONS DES VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

- Vestiaire monobloc en tôle épaisseur 8/10e corps et portes
- Tôle qualité laminée à froid, avec traitement anticorrosion
- Ouïes d'aération hautes et basses (80cm² de surface d'aération)
- Fermeture 1 point verrou porte cadenas ou serrure à clés au choix
- Tablette soudée avec passage utile de 300mm
- Tringle porte cintres galvanisée munie de 2 crochets
- Une patère
- Porte étiquette embouti
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Oméga de renfort sur la hauteur de la porte
- Paumelles extérieures permettant une ouverture de la porte à 180°
- Butées de caoutchouc anti-bruit
- Finition peinture poudre époxy

LES COLORIS STANDARDS*

gris 7035	sable 1015	noir 9005	blanc 9010	rouge 3020	rouge 3005	bleu 5012	orange 2004
bleu 5018	turquoise 6033	bleu 5010	vert 6011	marron 8016	gris 7032	gris 7016	jaune 1023

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier.

CARAY

Z.I des Béthunes
10/16, avenue de l'île-de-France
BP 60401 Saint-Ouen-l'Aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : +33 (0)1.30.37.09.49 - Fax : +33 (0)1.30.37.71.45 - commercial@caray.fr




Vestiaires métalliques soudés industrie salissante - 1 case avec séparation intérieure

Nos vestiaires monobloc soudés industrie salissante existent en 1, 2 ou 3 colonnes et **sont conformes à la norme NF D65-760-1-2-3**. La construction en tôle d'acier ép. 8/10e assure une grande résistance et une durée d'utilisation élevée. Chaque case est équipée d'une étagère haute et une cloison séparant le linge civil du linge de travail, d'1 patère et d'1 miroir de courtoisie fixés sur la porte.




En détails



Butée en caoutchouc anti-bruit



Tringle porte-cintre en galva + 2 crochets



Niveau de résistance renforcé en position fermée grâce à sa came crochetée - niveau classe A

Références

Désignation	Sur socle	Sur pieds	Dim. L x P x H mm
Vestiaire ind. salissante 1 case conf. NF	62/1/NF	62/1/NF/PS	400 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. salissante 2 cases conf. NF	62/2/NF	62/2/NF/PS	800 x 500 x 1800/1940
Vestiaire ind. salissante 3 cases conf. NF	62/3/NF	62/3/NF/PS	1200 x 500 x 1800/1940



Vestiaires métalliques soudés industrie salissante - 2 et 3 cases avec séparation intérieure



RÉF. 62/2/NF/PS



RÉF. 62/3/NF/PS

SPÉCIFICATIONS DES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE

- Vestiaire monobloc en tôle épaisseur 8/10e corps et portes
- Tôle acier haute qualité laminée à froid
- Ouïes d'aération hautes et basses (80 cm² de surface d'aération)
- Fermeture 1 point verrou porte cadenas ou serrure à clés au choix
- Tablette soudée avec rangement possible d'un casque moto :
 - Dim. utiles L. 397 x P.470 x H.338 mm
 - Passage utile L.330 x H.300mm
- Cloison intérieure en 6/10eme, largeur penderie gauche : 215mm, largeur penderie droite 180mm
- Tringle porte cintres en acier galvanisé, munie de 2 crochets
- Une patère, porte-étiquette embouti
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Oméga de renfort sur la hauteur de la porte
- Paumelles extérieures permettant une ouverture de la porte à 180°
- Butées de caoutchouc anti-bruit
- Finition peinture poudre époxy
- 16 coloris standards au choix

LES COLORIS STANDARDS*

gris 7035	sable 1015	noir 9005	blanc 9010	rouge 3020	rouge 3005	bleu 5012	orange 2004
bleu 5018	turquoise 6033	bleu 5010	vert 6011	marron 8016	gris 7032	gris 7016	jaune 1023

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier.

CARAY

Z.I des Béthunes
10/16, avenue de l'île-de-France
BP 60401 Saint-Ouen-l'Aumône
95005 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : +33 (0)1.30.37.09.49 - Fax : +33 (0)1.30.37.71.45 - commercial@caray.fr