

## Vestiaires ventilés pour 10 personnes



Modèle déposé en U. E.

### Caractéristiques techniques

**Modèle :** 12/2 x 5 soit 10 personnes

**Référence :** VESTVENTIL/10

**Type:** Industrie salissante avec ventilation intégrée

**Construction :** Monobloc sur socle

**Configuration :** Vestiaire sur socle banc. Case individuelle L 40 cm avec tablette et séparateur.

**Utilisation :** Dans tout local sec et clos

**Caractéristiques :** Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle (côté grande case). Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 65°, débit d'air : 890 m<sup>3</sup>/h. Gaine de section L 300 x H 200 mm. Moteur en tête de batterie.

**Ventilateur :** 75 W / 230 VAC - 60Hz-0.33 Amp.

**Matériaux :** Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.

**Poids brut :** 290 kg.

**Dimensions H.T.:** L 4310 x H 2175 x P 800 mm.

**Fermeture :** par cadenas à anse Ø 6 mm.

**Finition :** Peinture époxy cuite au four à 200°

**Coloris :** Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015

**Emballage :** Film à bulles et carton avec notice.

### Avantages produit

**Economie :** Rapport qualité/prix

**Facilité de pose :** Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.

**Fiabilité :** Construction monobloc, résistance de l'époxy

**Simplicité :** Fermeture personnelle par cadenas à anse

**Modularité :** ventilateur réversible droite/gauche.

**Modèle déposé en U. E.**

### Bénéfices clients

**Coût :** Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.

**Confort :** Séparation des vêtements propres et de travail possibilité de dépôt d'un casque moto en partie haute, séchage des vêtements et des chaussures.

**Solution clé en main :** Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.

**Gestion :** Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

### Equipements

**Socle banc réf.:** A/30/80/B



# LES CONFIGURATIONS DU VESTVENTIL



## VESVENTIL/4

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	12/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 187 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/6

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	12/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 269 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/8

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	12/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 350 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/10

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	12/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 431 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/12

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
6	VESTIAIRE	12/2PERFO
6	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
2	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 513 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

**ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 6 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 12 PERSONNES**

**CARAY S.A.S.** au capital de 1 400 000 €

Siège social et exposition: 12 av. de l'île-de-France Z.I. des Béthunes - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél.: 01-30-37-09-49 / E-mail: [commercial@caray.fr](mailto:commercial@caray.fr)

## Vestiaires ventilés pour 12 personnes



Modèle déposé en U. E.

### Caractéristiques techniques

**Modèle :** 12/2 x 6 soit 12 personnes.

**Référence :** VESTVENTIL/12

**Type:** Industrie salissante avec ventilation intégrée

**Construction :** Monobloc sur socle

**Configuration :** Vestiaire sur socle banc. Case individuelle L 40 cm avec tablette et séparateur.

**Utilisation :** Dans tout local sec et clos

**Caractéristiques :** Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle (côté grande case). Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 55°, débit d'air : 890 m<sup>3</sup>/h. Gaine de section L 300 x H 200 mm. Moteur en tête de batterie.

**Ventilateur :** 75 W / 230 VAC - 60Hz-0.33 Amp.

**Matériaux :** Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.

**Poids brut :** 343 kg.

**Dimensions H.T.:** L 5120 x H 2140 x P 800 mm.

**Fermeture :** par cadenas à anse Ø 6 mm.

**Finition :** Peinture époxy cuite au four à 200°

**Coloris :** Bicolore gris RAL 7035 / bleu RAL 5015

**Emballage :** Film à bulles et carton avec notice.

### Avantages produit

**Economie :** Rapport qualité/prix

**Facilité de pose :** Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.

**Fiabilité :** Construction monobloc, résistance de l'époxy

**Simplicité :** Fermeture personnelle par cadenas à anse

**Modularité :** ventilateur réversible droite/gauche.

**Modèle déposé en U. E.**

### Bénéfices clients

**Coût :** Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.

**Confort :** Séparation des vêtements propres et de travail possibilité de dépôt d'un casque moto en partie haute, séchage des vêtements et des chaussures.

**Solution clé en main :** Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.

**Gestion :** Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

### Equipements

**Socle banc réf.:** A/30/80/B



# LES CONFIGURATIONS DU VESTVENTIL



## VESVENTIL/4

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	12/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAIN 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 187 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/6

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	12/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAIN 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 269 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/8

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	12/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
2	GAIN 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 350 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/10

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	12/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAIN 2 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/2
1	GAIN 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 431 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.



## VESVENTIL/12

QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
6	VESTIAIRE	12/2PERFO
6	SOCLE BANC	A30/80
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
2	GAIN 3 VESTIAIRES	VENTIL/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 513 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

**ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 6 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 12 PERSONNES**

**CARAY S.A.S.** au capital de 1 140 000 €

Siège social et exposition: 12 av. de l'île-de-France Z.I. des Béthunes - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél.: 01-30-37-09-49 / E-mail: [commercial@caray.fr](mailto:commercial@caray.fr)

## Vestiaires ventilés confort



Modèle déposé en U. E.

### Caractéristiques techniques

**Modèles:** 2 à 9 personnes

**Référence :** VESTVENTILIP

**Type:** Industrie propre avec ventilation intégrée

**Construction :** Monobloc sur socle

**Configuration :** Vestiaire sur socle banc. 2 cases individuelle L 30 cm par personne (soit 60 cm)

**Utilisation :** Dans tout local sec et clos

**Caractéristiques :** Gaine de ventilation double flux sur pieds, posée sous les socles banc. Arrivée d'air dans le vestiaire par le socle **dans la case de droite**. Sortie d'air supplémentaire sous l'assise par 2 buses (L 25 x H 25 x P 325 mm) pour le séchage des chaussures. Ventilation par air ambiant maxi 65°, débit d'air : 890 m³/h. Gaine de section L 300 x H 200 mm. Moteur en tête de batterie **réversible droite/gauche**.

**Ventilateur :** 75W / 230 VAC - 60Hz-0.33 Amp.

**Matériaux :** Corps en tôle de 6/10me, carter du moteur et pieds en tôle 10/10me époxy grise.

**Configurations :** existe pour 2 à 9 personnes

**Dimensions:** L 1500 à 5700 x H2175 x P800 mm

**Fermeture :** par cadenas à anse Ø 6 mm.

**Finition :** Peinture époxy cuite au four à 200°

**Coloris :** Bicolore gris RAL 7035/bleu RAL 5015

**Emballage :** Film à bulles et carton avec notice.

### Avantages produit

**Economie :** Rapport qualité/prix

**Facilité de pose :** Très bon compromis entre stabilité, poids et encombrement.

**Fiabilité :** Construction monobloc, résistance de l'époxy

**Simplicité :** Fermeture personnelle par cadenas à anse

**Modularité :** ventilateur réversible droite/gauche.

**Modèle déposé en U. E.**

### Bénéfices clients

**Coût :** Très bon rapport qualité, prix, mise en œuvre.

**Confort :** Case vêtements propres et case vêtements de travail séparées, séchage des vêtements et des chaussures.

**Solution clé en main :** Ensemble complet (1 référence), conforme aux normes en vigueur.

**Gestion :** Identification par porte, fermeture individuelle gérée par l'utilisateur.

### Equipements

**Socle banc réf.:** A/30/60/B



# LES CONFIGURATIONS DU VESTVENTIL CONFORT



Modèle déposé en U.E.

VESVENTILIP2			VESVENTILIP6		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
2	VESTIAIRE	11/2PERFO	6	VESTIAIRE	11/2PERFO
2	SOCLE BANC	A30/60	6	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M	1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/2	2	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 150 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

VESVENTILIP3			VESVENTILIP7		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
3	VESTIAIRE	11/2PERFO	7	VESTIAIRE	11/2PERFO
3	SOCLE BANC	A30/60	7	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M	1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3	2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/2
			1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 210 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

VESVENTILIP4			VESVENTILIP8		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
4	VESTIAIRE	11/2PERFO	8	VESTIAIRE	11/2PERFO
4	SOCLE BANC	A30/60	8	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M	1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
2	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/2	1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/2
			2	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 270 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

VESVENTILIP5			VESVENTILIP9		
QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES	QTES	DESIGNATIONS	REFERENCES
5	VESTIAIRE	11/2PERFO	9	VESTIAIRE	11/2PERFO
5	SOCLE BANC	A30/60	9	SOCLE BANC	A30/60
1	MOTEUR	VESTVENTIL/M	1	MOTEUR	VESTVENTIL/M
1	GAINÉ 2 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/2	3	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3
1	GAINÉ 3 VESTIAIRES	VENTIL/P/SYST/3			

**DIMENSIONS HORS TOUT:** L 330 x P 80 x H 217 cm

Modèle déposé en U.E.

**ATTENTION LE MOTEUR DOIT ALIMENTER AU MAXIMUM 9 VESTIAIRES 2 CASES SOIT 9 PERSONNES**

**CARAY S.A.S.** au capital de 1 400 000 €

Siège social et exposition: 12 av. de l'île-de-France Z.I. des Béthunes - 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél.: 01-30-37-09-49 / E-mail: [commercial@caray.fr](mailto:commercial@caray.fr)